

Gelcoat Speed Protector

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

Gelcoat Speed Protector is een hoogwaardig beschermingsmiddel op basis van de meest innovatieve technologieën. Beschermde gelcoat en zorgt voor extra glans en bescherming na een wasbeurt.

Voorkomt tevens het aanhechten van vervuiling. Veilig voor polyester, plastic, geveerde- en metalen oppervlakken zoals; chroom, RVS en aluminium. Gelcoat Speed Protector past tevens uitstekend in het regulier onderhoud van de gelcoat eventueel voor het onderhouden van een reeds met Marine Coat behandelde ondergrond.

Gebruiksaanwijzing:

1. Verdun Gelcoat Speed Protector in een verhouding van 1:100 tot maximaal 1:200 met schoon water.
2. Reinig de ondergrond eerst met bijvoorbeeld Hull Cleaner.
3. Breng vervolgens Gelcoat Speed Protector egaal aan op de ondergrond met behulp van een pulverisator/drukspuit of eventueel met een spons.
4. Gelcoat Speed Protector mag aangebracht worden op een natte ondergrond.
5. Altijd de ondergrond goed naspoelen met schoon (koud) water.

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond ca. 40 tot 80 wasbeurten per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Eigenschappen:

Voorkomen:	Vloeibaar
Kleur:	Donkerroze, rood.
Reuk:	Fruutig
pH:	7
Oplosbaarheid	Volledig in water oplosbaar.

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-Zinnen: P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P332+P313 - Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Gelcoat Speed Protector maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.impressedpro.com of neem contact op met uw distributeur en/of technisch adviseur.