

# RenoTop Marine 1-K

## Technische Product Informatie

### Toepassingsmogelijkheden:

RenoTop Marine 1-K is een hoogglanzende 1 component oxidatief drogende polyurethaan/alkyd lak ontwikkeld voor de offshore sector. De coating heeft uitstekende vloeieigenschappen en is gemakkelijk te verwerken met een kwast, roller of spuit. RenoTop Marine 1-K heeft een uitstekende glansbehoudende eigenschappen en heeft bovendien een zeer lage vlamspreiding.

RenoTop Marine 1-K zorgt voor een duurzame bescherming met easy-to-clean eigenschappen waardoor hernieuwde verontreiniging minder goed kan hechten en dus eenvoudiger te verwijderen is. RenoTop Marine 1-K is beschikbaar in alle RAL kleuren.

Kleur- en glansbehoud bij topcoats/eindlagen kan verschillen, afhankelijk van type kleur, blootstelling aan omgeving zoals temperatuur, UV intensiteit etc., en kwaliteit van applicatie. U kunt contact opnemen met uw lokale Impressed Pro Marine dealer voor informatie.

### Ondergrond condities en algemene ondergrond voorbehandeling:

Reinig het oppervlak en verwijder alle verontreinigingen zoals vet, losse verf, olie, siliconen wassen etc. Beschadigde oppervlakken moeten worden behandeld met een geschikt reparatiesysteem hierna (indien noodzakelijk) gevolgd door het schuren van het oppervlak met P360-P400. Het oppervlak moet verder voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden.

Volledig systeem: Primer, Filler, undercoat and finish coat\*

**\* Vóór toepassing en/of gebruik van RenoTop Marine 1-K individueel of als onderdeel van een coating systeem is een grondige project inspectie, schriftelijk project advies en bestek van onze technisch adviseur en R&D afdeling noodzakelijk.**

### Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden om zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- De ondergrond dient geheel droog en schoon te zijn.
- Uitsluitend verwerken bij relatieve vochtigheid van maximaal 85% en een buitentemperatuur van minimaal 10°C.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient minimaal 1°C boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond > 25°C of op direct door wind belaste ondergronden.

### Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid van de ondergrond, is het theoretische materiaalverbruik circa 5 – 12 m<sup>2</sup> per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient altijd proefondervindelijk vastgesteld te worden.

### Gebruiksaanwijzing:

1. Alle niet te behandelen omliggende ondergronden afschermen en/of afplakken voor aanvang van de werkzaamheden.
2. De ondergrond direct voor het aanbrengen van RenoTop Marine 1-K geheel afnemen d.m.v. Surface Cleaner Wipes en deze geheel laten weg drogen.
3. Te behandelen ondergrond dient geheel droog te zijn voor applicatie van het coatingsysteem. De aanwezigheid van vocht gedurende de applicatie beïnvloed onmiddellijk het resultaat.
4. Breng RenoTop Marine 1-K aan met bijvoorbeeld een roller, kwast, of (voor grote oppervlakken) met geschikte spuitapparatuur.
5. Reinig gereedschap met een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel.
6. Zorg ervoor dat de ondergrond na droging voor ten minste 3 uur beschermd is tegen invloeden van regen (afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).

### Aanbevolen laagdikte per laag:

<b>Droog:</b> Minimum 30 µm	<b>Droog:</b> Maximum 50 µm
<b>Nat:</b> Minimum 60 µm	<b>Nat:</b> Maximum 105 µm

### Eigenschappen:

Uiterlijk :	Vloeistof
Kleur :	RAL kleur
Vaste stoffen:	50%
Vlampunt:	36 °C
VOS-EU:	421

### Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

Raadpleeg de MSDS bladen van de desbetreffende componenten voor de gevarensymbolen, H & P zinnen. Gedurende de applicatie en droogtijd voor voldoende ventilatie zorgen. Vermijd contact met de huid en ogen met behulp van passende beschermingsmiddelen (PBM's) zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, beschermende crèmes en dergelijke, zie ook de aanwijzingen op de verpakking en/of MSDS.

**Veiligheidsaspecten:** raadpleeg veiligheidsinformatieblad.

**Hazard Class (transport):** raadpleeg veiligheidsinformatieblad.

### Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

# RenoTop Marine 1-K

## Technische Product Informatie

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

**RenoTop Marine** maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website [www.impressedpro.com](http://www.impressedpro.com) of neem contact op met uw distributeur en/of technisch adviseur.

### Disclaimer:

De informatie in dit document wordt gegeven naar beste weten en beschikbare kennis van Cleaning Care Products International BV en is gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Cleaning Care Products International BV's producten worden beschouwd als half fabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder omstandigheden die buiten de controle van Cleaning Care Products International BV vallen.

Cleaning Care Products International BV kan dan ook uitsluitend de kwaliteit van het product zelf garanderen. De door ons verstrekte adviezen en de informatie in dit blad zal nooit leiden tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Kleine product variaties kunnen, om te voldoen aan de plaatselijke voorschriften worden uitgevoerd. Cleaning Care Products International BV behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruiker dient ten alle tijden Cleaning Care Products International B.V. te raadplegen voor specifieke richtlijnen over de algemene geschiktheid van dit product aangaande hun behoeften en specifieke toepassing.