

Teak Protector Classic

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

Teak Protector Classic is een kleurend en hoogwaardig beschermingsmiddel voor teak. Het is gebaseerd op de nieuwste technologie. Voorkomt vervuiling zodat de aangroei van algen drastisch wordt vermindert.

Verduurzaamt en impregneert het hout, waardoor veroudering ervan wordt voorkomen en de bovenlaag water- en vetafstotend wordt. Laat het oppervlak niet glimmen en geeft de klassieke lichtbruine kleur. Ideaal voor het instandhouden van nieuw- en het in kleur terugbrengen van vergrijsd teak. Tast kitverbindingen niet aan en het teakdek wordt niet glad.

Gebruiksaanwijzing:

1. Bescherm niet te behandelen ondergronden.
2. Zorg voor voldoende ventilatie.
3. Flacon goed schudden voor gebruik.
4. De te behandelen ondergrond dient schoon en droog te zijn.
5. Breng het Teak Protector Classic met een kwast of doek aan. Laat het product enkele minuten intrekken.
6. Wrijf het met een nieuwe droge schone doek goed uit om overtollig product te verwijderen.
7. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Sterk afhankelijk van de porositeit en vochtigheidsgraad van de te behandelen ondergrond en de gekozen applicatiewijze.

Het verbruik kan, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, variëren tussen de ca. 5 m² p/ltr. bij poreuze ondergronden tot ca. 15 m² p/ltr. bij beperkt poreuze ondergronden

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Eigenschappen:

Voorkomen:	Vloeibaar
Kleur:	Bruin
Reuk:	Karakteristiek
Vlampunt:	27 °C
Dichtheid:	0,88 g/cm ³

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS02
Gevaar



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-Zinnen: P210 - Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. Niet roken.

P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.

P312 - Bij onwel voelen een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Teak Protector Classic maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.impressedpro.com of neem contact op met uw distributeur en/ of technisch adviseur.